

KM-8030/6030 Especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:

Configuração:	Copiadora de Console Digital, Processador de Documentos Padrão com digitalização em dupla face para 200 folhas, Duplex, 2 Bandejas para 1.500 folhas tamanho carta, 2 Bandejas para 525 folhas, e 100 folhas na Bandeja MPT. Opção de Impressão em Rede e Scanner. Opcional Acabamento Avançado e Manuseio do Papel.
Resolução:	600 DPI. 1800 x 600 DPI Interpolados / 256 Níveis, Resolução de Impressão Fast 1200.
Memória de cópias:	Padrão 128MB RAM, disco rígido de 40GB
Ampliação:	Tamanho Completo, 7 Reduções, 4 Intervalos de Ampliação, Zoom 25-400%
Requisitos elétricos:	120V, 60Hz, 16A
Dimensões:	680 mm x 780 mm x 1190 mm
Peso:	188 kg
Volume mensal máximo:	KM-8030 550.000 páginas por mês KM-6030 350.000 páginas por mês

VELOCIDADES DE SAÍDA:

Aquecimento:	Até 30 segundos, Programação e digitalização no processo de aquecimento, Auto Start
Saída da primeira cópia:	KM-8030 2,9 segundos (face para cima) KM-6030 3,6 segundos (face para cima)
Saída da primeira impressão:	KM-8030 2,5 segundos (face para baixo) KM-6030 3,2 segundos (face para baixo)
Páginas por minuto:	KM-8030 80 Carta, 50 Ofício, 40 Dupla Carta (A3) KM-6030 60 Carta, 37 Ofício, 31 Dupla Carta (A3)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL:

Alimentação padrão:	2 Bandejas x 1.500 folhas tamanho Carta, Bandeja universal Dupla para 525 folhas, 100 folhas por MPT, Seleção/Mudança automática, pode acrescentar papel enquanto está funcionando
Tamanho do papel nas bandejas:	148mm x 210mm até 297mm x 432mm
Tamanho do papel na MPT:	148mm x 210mm até 297mm x 432mm
Capacidade de papel Padrão/Máx:	4.150/ 8.150
Densidade do papel:	60 g/m ² a 163 g/m ² por Bandeja de Papel, 50 g/m ² -200 g/m ² por MPT
Tipos de papel:	Bond, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS:

Tipo:	Processador de Documentos com Scanner de dupla face (DSDP)
Originais permitidos:	148mm x 210mm - 297mm x 432mm, Processamento de diferentes tamanhos de papel
Capacidade:	DSDP de 200 folhas / 80 Originais tamanho carta por minuto
Gramatura do papel:	50-163 g/m ²

DUPLEXADOR:

Tamanho do papel:	148mm x 210mm até 297mm x 432mm
Peso do papel:	60 - 105 g/m ²
Modo Duplex:	Padrão 1:2, 2:2, Livro: 2, 2:1

OPÇÕES DE CÓPIAS:

Modo de Imagem:	Texto, Foto, Texto / Foto, Automático, Manual, Econômico (ECO)
Cópia Contínua:	Até 9.999, Auto-reinicialização em 1
Características Adicionais:	Centralização Automática, Ampliação e Seleção de Papel, Cópia em Tandem, Modo Folheto, Modo Livro, Combinar imagem, Rotação e Inversão de imagem, Interromper, Criação de Trabalhos, 9 Reservas de trabalho, Fila de trabalhos, Deslocamento das margens, Imagem espelhada, Modo memória, Modificar cópia, Cópia de teste, Numeração de páginas, Modo transparência, Informação do tempo dos trabalhos, 1.000 Códigos de Administração, Zoom XZ, 3 Acessos Rápidos (Shortcut Keys) Administração de documentos: Armazenar documentos, Fusão de arquivos, Composição de formulários, Repetir cópia

OPÇÕES PARA O MANUSEIO DO PAPEL:

BANDEJA DE PAPEL: PF-650

Capacidade de papel:	4.000 folhas
Peso do papel:	64 g/m ² - 163 g/m ²
Tamanho do papel:	210mm x 297mm
Dimensões/Peso:	370 mm x 590 mm x 690 mm / 41 kg

ALCEADOR MULTIFUNCIONAL: DF-650

Capacidade de empilhamento:	Bandeja Principal: 3.000 folhas; Bandeja Inferior: 200 folhas
Tamanho do papel:	Principal: 210mm x 297mm - 297mm x 432mm; Inferior: 148mm x 22cm - 297mm x 432mm
Peso do papel:	50 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidade de grameamento:	50 folhas: 210mm x 297mm; 30 folhas: 210 x 360mm, 297 x 432mm
Posição de grameamento na borda:	4 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Lateral Esquerda, Centro
Grameamento tipo folheto:	210mm x 297mm - 297cm x 432mm; até 16 folhas
Dimensões/Peso:	800 mm x 640 mm x 1070 mm / 73 kg

BANDEJA MÚLTIPLA: MT-1

Número de Bandejas:	5
Capacidade:	150 folhas (210mm x 297m) por bandeja
Tamanho do papel:	148mm x 210mm - 297mm x 432mm
Peso do papel:	50 g/m ² - 163 g/m ²
Dimensões/Peso:	370 mm x 390 mm x 570 mm / 15 kg

PASTA PARA FOLHETOS: BF-1

Capacidade de dobra:	1 - 16 folhas
Capacidade:	1 - 5 folhas - 30 folhetos 6 -10 folhas - 20 folhetos 11 -16 folhas - 10 folhetos
Tamanho do papel:	210mm x 297mm - 297mm x 432mm
Gramatura do papel:	60 g/m ² - 200 g/m ² , mais de 9 kg só uma folha
Dimensões/Peso:	590 mm x 430 mm x 250 mm / 19 kg

UNIDADE PERFURADORA: PH-4

Tamanho do papel:	148mm x 210mm até 297mm x 432mm
Gramatura do papel:	50 g/m ² - 200 g/m ²
Número de furos:	2 e 3
Peso:	3 kg

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE:

IMPRESSÃO: PRINT SYSTEM (V)

CPU:	CPU Interna PowerPC750 / 600 MHz
Memória de impressão:	Padrão de 64MB, expansível até 576MB via DIMMS de 100 pinos, Opcional Disco rígido de impressão e-MPS, Conector padrão para cartão CF (Tipo 1)
PDL/Emulações suportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer.
Fontes:	136 Fontes para KPDL3, 80 Fontes para PCL 5c/XL, 1 Fonte Bitmap.
Compatibilidade com o SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003.
Compatibilidade com o SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x.
Compatibilidade com o SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x.
Compatibilidade com o SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR).
Interface:	Padrão 10/100BaseTX, High Speed USB 2.0, Paralela IEEE1284
KUIO LV Conectores de expansão (2):	Opção de Disco Rígido e-MPS, Opção de Cartão Sem Fio Avançado IB-22, Interface Serial RS-232C IB-11
Protocolos Suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	Driver KX para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado
Utilitários:	KM-NET Viewer, PDF Direct Print, KX Spool Center, KM-NET for Clients, KM-NET Printer Disk Manager, Network Advanced Setup Utilities, Utilitários PRESCRIBE.

DISCO RÍGIDO E-MPS: HD-10

Permite funções e-MPS:	Impressão privada, Armazenamento de trabalhos, Cópia Rápida, Teste e retenção, Caixas postais virtuais.
------------------------	---

SCANNER EM REDE: SCAN SYSTEM (G)

Resolução:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidade do scanner:	Até 80 folhas por minuto
Formatos de arquivos:	PDF, TIFF
Interface:	Padrão NS-30 10/100BaseTX
Protocolos Suportados:	TCP/IP
Características de digitalização:	KM Document Flow System - Document Management System, Digitalizar para PC/Arquivo, Digitalizar para Mac, Digitalizar para E-Mail, TWAIN.
Driver:	Driver TWAIN, Driver TWAIN para Mac
Utilitários:	KM DB-Assistant, Utilitário KM Digitalizar para PC/Arquivo, Utilitário Digitalizar para Mac, KM Catálogo de Endereços do Scanner, Editor de Catálogo de Endereços, Utilitário LDAP Converter, Utilitários Avançados para Configuração da Rede.

KIT DE SEGURANÇA PARA DADOS: DATA SECURITY KIT (B)

Garante a segurança dos documentos copiados e impressos contra sobregravação ou exclusão manual.

OPÇÕES ADICIONAIS:

32/64/128/256MB DIMMS para Sistema de Impressão

SUPRIMENTOS:

Toner TK-657: 47.000 páginas com 6% de área de cobertura.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para obter as notícias mais recentes sobre a conectividade. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

KYOCERA MITA BRAZIL LTDA.
© 2005 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 87166674BR



www.kyoceramita.com.br



Negócios Sérios. Produção **Séria.**

- KM-8030 80 páginas por minuto
- KM-6030 60 páginas por minuto
- Processador de documentos padrão com digitalização de ambas as faces para 200 folhas
- Alimentação de papel padrão para 4.150 folhas
- Impressão opcional em rede
- Scanner opcional em rede
- Opções avançadas para o gerenciamento de papel e acabamento de documentos
- Produtos de consumo Kyocera de longa duração
- Tecnologia monocomponente

KM-8030 / 6030

SOLUÇÃO PARA O MANUSEIO DE DOCUMENTOS

 **KYOCERA**