



KM-3060 KM-2560

Soluções multifuncionais para
Documentos™



Negócios de Verdade.
Impressão de Verdade.

- KM-2560: 25 Cópias/impressões em P&B por minuto.
- KM-3060: 30 Cópias/impressões em P&B por minuto.
- Multifuncionais digitais para impressões em rede e cópias monocromáticas e digitalização em cores.
- Configuração padrão: 512MB de RAM e disco Rígido de 80GB padrão.
- Interface com o usuário através de tela colorida sensível ao toque.
- Capacidade de papel de até 2.200 Folhas.
- Fax/Fax em rede opcional.
- Módulos de acabamento para grampeamento e alceamento de papel opcionais.

Especificações da KM-3060/2560

Especificações Básicas:

Configuração:	Multifuncional para grupos de trabalho com sistema de impressão em rede monocromática/digitalização colorida padrão e fax opcional. 2 bandejas de papel de 500 folhas mais bandeja multiuso para 200 folhas padrão. Duplex padrão. Processador de documentos opcional. Acabamento e manuseio de papéis opcional.
Resolução:	600 x 600 dpi / 256 níveis, Modo de impressão Fast1200
Memória do sistema:	Memória RAM de 512MB padrão, expansível até 1GB; HD padrão de 80GB
Ampliação:	Tamanho completo, 5 taxas pré-definidas de redução, 5 de ampliação, mais zoom de 25-400%
Requisitos elétricos:	120V, 60Hz, 11.5A
Dimensões:	569 mm x 620 mm x 767 mm
Peso:	75 kg
Volume mensal máximo:	KM-3060: 100.000 páginas / KM-2560: 80.000 páginas

Velocidades de Impressão:

Tempo de aquecimento:	Até 15 segundos, programação durante o aquecimento, inicialização automática
Tempo da primeira cópia / Tempo da primeira impressão:	4,7 segundos
Páginas por minuto:	KM-3060: 30ppm Carta/A4, 15ppm Ofício/Duplo Carta/A3 KM-2560: 25ppm Carta/A4, 12,5ppm Ofício/Duplo Carta/A3

Alimentação de Papel:

Fontes de papel padrão:	2 Bandejas para 500 folhas, bandeja multiuso para 200 folhas, seleção/mudança automática de bandeja, adição de papel durante o funcionamento
Tamanho do papel na bandeja:	140 mm x 220 mm - 280 mm x 432 mm
Tamanho do papel na Bandeja multiuso (MPT):	140 mm x 220 mm - 280 mm x 432 mm
Capacidade de papel padrão/máxima:	1.200 folhas / 2.200 folhas
Peso do papel:	60 - 120 g/m ² via Bandejas de papel, 45 - 200 g/m ² via Bandeja multiuso (MPT)
Materiais permitidos:	Papel Sulfito, Bond, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes

Unidade Duplex:

Tipo do duplex:	Embutido sem empilhamento padrão
Tamanho do papel:	140 mm x 220 mm - 280 mm x 432 mm
Peso do papel:	64 - 80 g/m ²
Modos duplex:	Padrão 1:2, 2:2, Livro: 2, 2:1

Funções de Cópia:

Painel de controle:	Interface ampla de tela colorida sensível ao toque
Modos de imagem:	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, ECO
Cópias contínuas:	Até 999, auto reinício em 1
Caixa de documentos:	Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)
Recursos adicionais:	Autenticação Local/de Rede, Ampliação Automática e Seleção de Papel, Criação de Trabalhos, Aviso de Término de Trabalhos, Fila de Status, Digitalização Contínua, Modo Livro, Combinação de Imagens, Capas, Modo de Limpeza, Cobertura de Formulários, Rotação de Imagens, Reversão de Imagens, Interrupção, 50 Programas de Trabalho, Mudança de Margens, Imagem Espelhada, Numeração de Páginas, Modo Memorando, 1000 Códigos de Gerenciamento, XY Zoom, Centralização Automática, Guia de Ajuda, Pré-Visualização de Imagens

Opções de Manuseio de Papel:

Processador de Documentos: DP-670

Tipo:	Processador de documentos com reversão automática (RADF - Reversing Automatic Document Processor)
Originais suportados:	140 mm x 220 mm - 280 mm x 432 mm, Processamento de tamanhos mistos
Capacidade:	Alimentador de Folhas Automático com Reversão (RADF) para 75 Folhas / 30 Originais Tamanho Carta/A4 Por Minuto
Peso do papel:	45 - 160 g/m ²
Dimensões / Peso:	561 mm x 488 mm x 127 mm / 7 kg

Alceador: DF-730

Capacidade de empilhamento:	1.000 Folhas
Tamanho do papel:	220mm x 280mm - 280mm x 432mm
Peso do papel:	60 - 105 g/m ²
Capacidade de grampeamento:	30 Folhas: 220mm x 280mm; 20 Folhas: 220 mm x 360 mm, 280 mm x 432 mm
Posição do grampeamento lateral:	Posição única
Dimensões / Peso:	560 mm x 530 mm x 780 mm / 25 kg

Alceador Interno: DF-670

Capacidade de empilhamento:	500 folhas
Tamanho do papel:	220mm x 280mm - 280mm x 432mm
Peso do papel:	60 - 120 g/m ²
Capacidade de grampeamento:	30 folhas: 220mm x 280mm; 20 folhas: 220 mm x 360 mm, 280 mm x 432 mm
Posição do grampeamento lateral:	Posição única
Dimensões / Peso:	325 mm x 452 mm x 165 mm / 8 kg

Bandejas de Papel Duplas: PF-670

Capacidade de papel:	500 x 2 folhas
Peso do papel:	60 - 105 g/m ²
Tamanho do papel:	140mm x 220mm - 280mm x 432mm
Dimensões / Peso:	569 mm x 620 mm x 310 mm / 25 kg

Conectividade:

Impressão em Rede Padrão:

Processador:	Processador PowerPC750/400 MHz integrado
Memória da impressora:	Memória de sistema compartilhada, conector para cartão CF padrão (Tipo 1)
PDL/Emulações suportados:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGI (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer
Fontes:	80 Fontes outline para PCL XL/5e, 80 Fontes outline para KPDL3, 1 fonte bitmap
Compatibilidade com SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidade com S.O. Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividade / Interface:	10/100BaseTX Padrão, USB 2.0 de alta velocidade
Interface host:	USB 2.0 de alta velocidade
Conectores de expansão (2):	Sistema de Fax opcional
Protocolos suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers de 64 bits para Windows®
Utilitários:	KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, KM-NET for Accounting, Impressão direta de PDFs
Interface Web:	Centro de Comando Kyocera
Funções adicionais de impressão:	Impressão segura, armazenamento de trabalhos de impressão, impressão de amostra

Digitalização em Rede Colorida Padrão:

Modo de Digitalização:	Digitalização Colorida e Monocromática
Resolução:	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidade de Digitalização:	50 originais por minuto (monocromático a 300 dpi) 30 originais por minuto (monocromático a 400/600 dpi) 15 originais por minuto (colorido)
Formatos de arquivos:	monocromáticos: PDF, TIFF; coloridos: PDF, JPG
Conectividade:	Padrão 10/100BaseTX
Protocolos suportados:	TCP/IP
Funções de digitalização:	Digitalização para pastas, digitalização para E-Mail, Digitalização para FTP, TWAIN
Driver:	Driver TWAIN
Funções Adicionais de Digitalização:	Catálogo de endereços consolidado, envio múltiplo, LDAP, aviso de término de trabalho, modo de digitalização de originais longos, separação de arquivos, digitação do nome do arquivo, envio e impressão, envio e armazenamento, digitação do assunto/corpo do e-Mail

Opções do Produto:

Fax/Fax em Rede Fax/Fax pela Internet: SISTEMA DE FAX (M)

Compatibilidade:	Super G3
Velocidade Rápida de Digitalização:	1.2 SPP
Velocidade de Transmissão:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidade do Modem:	33,6 Kbps com Auto Fallback
Compressão de Dados:	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de Fax:	Memória compartilhada do sistema
Driver:	Driver de Fax em Rede KM
Utilitários:	Livro de endereços consolidado
Funções Adicionais do Fax:	Envio Múltiplo, TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax.

Segurança:

Kit de segurança de dados (C), kit de aperfeiçoamento de PDFs (UG-30)

Adicionais:

Separador de trabalhos (JS-670), Kit de anexação (AK-670), Placa de memória de 512MB, Gabinete.

Suprimentos KM-2560 e KM-3060

TK-677: 20.000 páginas com 6% de área de cobertura.



Gaste menos. Desperdice menos.

O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com o mais baixo custo total de propriedade (TCO) que causam pouco ou nenhum impacto ambiental. A Tecnologia ECOSYS® da Kyocera oferece aos usuários uma solução de impressão que incorpora consumíveis de longa duração e baixo custo por impressão.

O custo operacional de impressoras tradicionais, com cartuchos, pode facilmente ultrapassar mais do que três vezes o preço de compra durante a vida útil do produto. Ao utilizar a Tecnologia ECOSYS® da Kyocera, um usuário poderá normalmente reaver o custo da compra de uma impressora em um ano ou menos.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2007 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400105BR



PowerPC™



www.kyoceramita.com.br