

SÉRIE MP C2800/C3300 DA GESTETNER



Equipamento Digital de Imagens em Cores
Cores Incríveis Para Qualquer Utilização

Gestetner
UMA SUBSIDIÁRIA RICOH

MP C2800/C3300 da Gestetner

Aumente a produtividade em cores e em preto e branco.

Desenvolvidas com um design vencedor, as rápidas e versáteis MP C2800/C3300 da GESTETNER proporcionam à sua organização uma forma fácil e econômica de trazer a força das cores para documentos comerciais essenciais. Ambas proporcionam cores de alta qualidade para resultados nítidos em uma ampla faixa de aplicações e proporcionam um resultado rápido e preciso em preto e branco. Elas podem ser configuradas com ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho, desde a digitalização e serviços de fax até o acabamento e o gerenciamento de cores. Isto significa que as MP C2800/C3300 da Gestetner oferecem uma maneira ideal de causar um impacto significativo na produtividade, reduzir a terceirização e adicionar recursos multifuncionais adequados para qualquer escritório.



Eficientes Rápidas Flexíveis Vibrantes

Velocidade Superior para Seu Fluxo de Trabalho

Confie nestes equipamentos prontos para tudo: para uma velocidade e eficiência excepcionais em qualquer ambiente, bem como nos recursos que reduzem o tempo de execução.

- Conclua rapidamente apresentações, planilhas e outros trabalhos com velocidades de produção de 28 ou 33 páginas por minuto para documentos em cores ou em preto e branco.
- Obtenha os documentos que necessita mais rapidamente. As MP C2800/C3300 da Gestetner proporcionam a primeira cópia em cores em somente 8,0 segundos ou 5,0 segundos para preto e branco. Elas também tem tempos de aquecimento e recuperação mais curtos a partir do modo Desligado/Repouso.
- Processe grandes arquivos em cores e outros trabalhos de impressão complexos em um tempo recorde com o potente controlador de 600 MHz, 1 GB de RAM e uma Unidade de Disco Rígido de 80 GB padrão.
- Suporte requisitos de rede específicos do local, usando uma variedade de interfaces opcionais e padrão. Ambos os equipamentos são também compatíveis com muitos ambientes operacionais, incluindo UNIX, AS/400, Macintosh e Windows.

Qualidade de Cores Excelente

Se você somente necessita de cores ocasionalmente para documentos críticos ou um equipamento em cores que possa lidar com cargas de trabalho mais pesadas, as MP C2800/C3300 da Gestetner usam o Toner PxP patenteado e uma potente máquina de impressão para garantir excelentes resultados em cada página.

- Gere documentos ousados, com cores de alta qualidade, com resoluções de até 1.200 x 1.200 dpi.
- Reduza a necessidade da terceirização cara, habilitando sua equipe a ser criativa e produzir internamente mais documentos em cores.
- Crie a imagem certa para sua organização. Documentos em cores profissionais ajudam a ganhar atenção, persuadir clientes e fazer com que as mensagens principais sejam memorizadas mais facilmente.

Manuseio Flexível do Papel

Com amplas opções para o manuseio de papel e acabamento, as versáteis MP C2800/C3300 da Gestetner podem produzir uma faixa incrivelmente ampla de documentos.

- Imprima em diversos tamanhos e materiais para produzir relatórios perfurados com três furos, cartões postais de tamanho grande, planilhas, apresentações e muito mais. Ambos os equipamentos suportam tamanhos até A3 sangrado (pela Bandeja de Alimentação Manual) e aceitam gramaturas de papel até 253 g/m².
- Elimine o alceamento e grampeamento manuais usando o Finalizador de 500 folhas opcional ou o Finalizador de 1.000 folhas com grampeamento convencional, ou o Finalizador de Livroto de 1.000 folhas com grampeamento na dobra e furador opcional.
- Execute trabalhos longos sem interrupção com uma capacidade de papel padrão de 1.200 folhas.
- Aumente a capacidade com o Banco de Papel de 1 x 550 folhas ou 2 x 550 folhas, ou a Bandeja de Alta Capacidade Conjugada de 2.000 folhas (LCT). Você também pode adicionar a LCT Lateral de 1.200 folhas para uma capacidade máxima de papel de 4.400 folhas.



Descubra em segundos as características e funções que você precisa, com o grande Painel de Operação em cores W-Vga, fácil de navegar com a Tela Simplificada e a orientação ao usuário animada.



O Toner PxP™ da Gestetner proporciona cores mais nítidas e gradações mais suaves para uma reprodução fotográfica aprimorada e melhor preenchimento das linhas finas e texto.



Com a produção rápida de cores e um acabamento profissional, você pode eliminar o alceamento e o grampeamento manuais e minimizar a necessidade de terceirização

MP C2800/C3300 da Gestetner

Gerenciamento Avançado de Documentos

As MP C2800/C3300 da Gestetner incluem serviços de digitalização e fax avançados e outros recursos que tornaram-se elementos essenciais dos fluxos de trabalho diário de documentos.

- Envie documentos para qualquer destinatário rápida e facilmente. As funções de Digitalizar para incluem o Digitalizar para E-mail para entrega rápida, Digitalizar para Pasta para arquivamento automático, Digitalizar para Mídia (USB/SD) para a portabilidade de documentos instantânea e Digitalizar para URL para reduzir o tráfego na rede.
- Envie ou receba documentos de fax eletronicamente com os serviços de fax pela Internet (T.37), use os serviços de fax pela Rede Local para enviar faxes de um PC sem ter de sair de sua mesa, ou use os serviços de Fax por IP (T.38) e Super G3 convencional.
- Minimizar os erros e garanta que os faxes alcancem seus recebedores pretendidos. Ambos equipamentos detectam páginas em branco e permitem que os usuários façam uma dupla checagem dos destinatários de fax antes da transmissão.
- Imprima um anexo em PDF ou JPEG simplesmente enviando um e-mail para o equipamento, usando o recurso inovador de Correio para Imprimir.
- Obtenha os faxes que chegam não importa onde você estiver redirecionando os mesmos para um endereço de e-mail ou para uma pasta na rede. Isto também elimina as perdas de faxes impressos.
- Minimizar o tamanho do arquivo, reduza o tráfego na rede e mantenha uma qualidade de imagem excepcional para os documentos em cores com o recurso de PDF de Alta Compressão padrão.

Controle de Cores Avançado

Mantenha um controle profissional preciso sobre o gerenciamento de cores com o Controlador Fiery da EFI opcional.

- Potencialize todos os recursos de cores das máquinas de impressão destes equipamentos, incluindo aplicações com muitas ilustrações e cores básicas exatas.
- Ajuste a produção de cores para satisfazer diversas necessidades de utilização com gerenciamento de cores inteligente. Obtenha os resultados que você espera se você está imprimindo em cores RGB, CMYK ou até mesmo PANTONE®.
- Use este controlador avançado para proporcionar cores com muito mais vida para imprimir documentos complexos em cores eficiente e perfeitamente, sem parar.

Soluções Completas

Adicionando as MP C2800/C3300 da Gestetner a seu escritório significa que você ganha acesso a um amplo portfólio de soluções de software integrados da Ricoh/Gestetner.

- Incorpore soluções comprovadas da Ricoh/Gestetner na captura e distribuição de documentos, armazenagem e gerenciamento, impressão de dados variáveis, avaliação e recuperação de custos, gerenciamento do equipamento e segurança de impressão. Estas ofertas são destinadas a funcionar com os MFPs da Gestetner, transformando-os em verdadeiros portais de documentos.
- Potencialize as ferramentas do fluxo de trabalhos mais inteligentes e mais econômicas e agilize cada aspecto de sua organização com a Gestetner. Nós somos parceiros de inovadores de tecnologia e líderes do ramo para certificar que nossos MFPs possam servir como acesso para uma extensa seleção de aplicações de gerenciamento de conteúdo e outras atividades comerciais críticas.
- Desenvolva aplicações personalizadas e especializadas para as MP C2800/C3300 com a Arquitetura de Software Incorporado da Ricoh/Gestetner - um Kit de Desenvolvimento de Software compatível com Java (SDK).



Digitalize os arquivos diretamente para uma mídia removível, tal como um cartão SD ou um pen drive USB, para uma portabilidade instantânea.



O Controlador Fiery da EFI opcional é ideal para usuários que necessitam um controle maior sobre o gerenciamento e a correspondência de cores precisa.



Os parceiros de soluções da Ricoh/Gestetner incluem todas estas empresas e muito mais.

Confiáveis Integradas Seguras Potentes

Operação Econômica

Com uma produtividade excepcional, uma alta confiabilidade e uma baixo custo total de propriedade (TCO), estes equipamentos protegem seu investimento.

- Espere um tempo de atividade e confiabilidade máximas destes equipamentos, que foram projetados para cargas de trabalho pesadas em escritórios.
- Feitas para usuários preocupados com custos, as MP C2800/C3300 da Gestetner são econômicas para trazer cores para seu fluxo de trabalho. A autenticação de usuário permite que você controle o acesso a cores, gere custos e evite abusos.

Simples e Seguras

Quando conectar as MP C2800/C3300 da Gestetner à sua rede, você verá que elas são altamente seguras e extremamente fáceis de gerenciar pelos administradores.

- Lide com uma longa lista de tarefas de gerenciamento mais comuns remotamente. Os gerentes podem visualizar as informações detalhadas do equipamento, as configurações da rede, e estado dos suprimentos direto de um navegador padrão da Internet.
- Defenda-se contra a interceptação de dados com a transmissão de PDF criptografado, que criptografa os dados em PDF para utilizações de Digitalizar para E-mail e Digitalizar para Pasta.
- Restrinja o acesso a funções específicas do equipamento (tais como a digitalização ou a cópia em cores) com diversos níveis de autenticação de usuário.
- Proteja os dados confidenciais. Use a opção do Sistema de Superposição de Dados (DOSS) para sobrepor automaticamente dados do disco rígido depois de cada trabalho de cópia, digitalização, fax e impressão. Ou use a Criptografia do HD opcional para proteger os dados mesmo que o disco rígido seja removido ou roubado.

Seu Parceiro em Soluções Ambientais

A Gestetner reafirma seu compromisso permanente de desenvolver soluções de escritório com recursos superiores de economia de energia e suprimentos ecológicos, sem comprometer a produtividade, incluindo:

- Modo de Hibernação para Economia de Energia
- Modos Duplex e Combinar Cópias
- Toner PxP™ para Economia de Energia
- Níveis de Ruído Baixos
- Emissões de Ozônio Mínimas
- Compatível com Restrição a Substâncias Perigosas (RoHS)



A autenticação de usuário e outros recursos de segurança ajudam a proteger seus documentos, sua rede e o próprio equipamento.

Desempenho Multifuncional em Cores

Bandeja Interna de Deslocamento/Alceamento (Opcional)

Se nenhum finalizador estiver instalado, adicione a Bandeja de Alceamento-Deslocamento Interna opcional para alcear os conjuntos de documentos.



Bandeja de Um Escaninho Interna de 125 folhas (Opcional)

Proporciona uma forma econômica de separar a produção de cópias das impressões e faxes.

Finalizadores (Opcional)

As MP C2800/C3300 da Gestetner podem ser equipadas com um Finalizador de 500 folhas ou de 1.000 folhas para o grampeamento tradicional, ou um Finalizador de Livreto de 1.000 folhas (vide imagem) para a confecção de livretos de qualidade profissional e oferece o furador opcional.



Bandejas de Papel

Duas Bandejas de Papel padrão de carregamento frontal, cada uma acomodando 550 folhas.

Fontes de Papel (Opcional)

Adicione uma Base de Gabinete opcional, Banco de Papel 1 x 550 folhas (necessária a Mesa de Rodízios); Banco de Papel 2 x 550 folhas (vide imagem) ou a Bandeja de Alta Capacidade Conjugada de 2.000 folhas (mostrada no detalhe) para uma versatilidade máxima. Todas as fontes aceitam material de até 256 g/m².



MP C2800/C3300 da Gestetner

Acessórios de Hardware Opcionais

Alimentador Recirculador de Originais de 50 Folhas (Padrão)

Lida facilmente com originais simplex e duplex de até A3 (duplo-Carta).



Duplex sem Empilhamento Automático (Padrão)

Produz livretos econômicos em frente e verso, folhetos, apresentações etc.

Bandeja de Alimentação Manual

Com a Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas, a capacidade total padrão de Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas



Cartuchos de Toner

Eliminam as interrupções causadas pelo reabastecimento de toner, com rendimentos de 20.000 para preto e 15.000 para cores.

Bandeja de Alta Capacidade Lateral de 1.200 folhas (Opcional)

Aumenta a capacidade máxima de papel para 4.400 folhas quando instalada com a Bandeja de Alta Capacidade Conjugada de 2.000 folhas.

Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3040)¹

Capacidade de Papel: 1.100 folhas (550 x 2)
Tamanhos de Papel: Executivo a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel: 60 a 256 g/m²
Dimensões (L x P x A): 58 cm x 62 cm x 26 cm
Peso: Inferior a 26 kg

Banco de Papel de Uma Bandeja (PB3080)¹

Capacidade de Papel: 550 folhas (550 x 1)
Tamanhos de Papel: Executivo a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel: 60 a 256 g/m²
Dimensões (L x P x A): 58 cm x 62 cm x 12 cm
Peso: Inferior a 15 kgs

Necessita da Mesa com Rodízios

Bandeja de Alta Capacidade Conjugada (LCT) (PB3050)¹

Capacidade de Papel: 2.000 folhas (1.000 x 2)
Tamanhos de Papel: Carta ABL
Gramaturas do Papel: 60 a 256 g/m²
Dimensões (L x P x A): 58 cm x 62 cm x 26 cm
Peso: Inferior a 26 kgs

Base para gabinete FAC33¹

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (LCT) (RT3000)

Capacidade de Papel: 1.200 Folhas
Tamanhos de Papel: Carta ABL
Gramaturas do Papel: 60 A 216 g/m²
Dimensões (L x P x A): 35 cm x 54 cm x 29 cm
Peso: Inferior a 14 kgs

Necessita do Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3040) ou a LCT Conjugada (PB3050)

Finalizador de Livreto de 1.000 Folhas (SR3000)²

Tamanhos de Papel: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta), A3 sangrado (12"x18")

Gramaturas do Papel: Bandeja de Prova Superior: 52 a 105 g/m²; Bandeja de Deslocamento: 52 a 256 g/m²

Capacidade de Empilhamento: Bandeja de Prova Superior: 100 folhas (Carta/A4 ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior) Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas (Carta/A4), 500 folhas (Ofício ou maior) 100 folhas (A5 / meio-Carta) Bandeja de Livreto: 20 conjuntos (2 a 5 folhas/conjunto, todos os tamanhos, gramepeados na dobra) ou 10 conjuntos (6 a 10 folhas/conjunto, todos os tamanhos, gramepeados na dobra)

Capacidade de Grampeamento: 50 folhas (Carta/A4 ou menor) 30 folhas (Ofício ou maior)

Grampeamento na Dobra: 10 folhas (até 40 páginas)
Tamanhos de Papel para Grampear: Carta/A4 a A3(duplo-Carta (Grampeamento Normal) Carta, Ofício, A3(duplo-Carta) (Grampeados na Dobra)

Gramaturas do Papel para Grampear: 64 a 90 g/m²

Posições de Grampeamento: 1 grampo/2 posições; 2 grampos/3 posições

Dimensões (L x P x A): 53,5 cm x 60 cm x 93 cm
Peso: Aprox. 48 kgs sem a Unidade de Furador Opcional; Aprox. 50 kgs com a Unidade de Furador Opcional

Unidade de Furador de 2/3 furos Opcional disponível para o Finalizador de Livreto. Não pode ser instalada com o Banco de papel de Uma Bandeja (PB3080)

Finalizador de 1.000 Folhas (SR790)²

Tamanhos de Papel: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta), A3 sangrado (12"x18")

Gramaturas do Papel: Bandeja de Prova: 52 a 256 g/m²; Bandeja de Deslocamento: 52 a 163 g/m²

Capacidade de Empilhamento: Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta/A4 ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior) Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas (Carta/A4), 500 folhas (Ofício ou maior), 100 folhas (A5 / Meio-Carta)

Capacidade de Grampeamento: 50 folhas (Carta/A4), 30 folhas (Ofício ou maior)

Tamanhos de Papel para Grampear: Carta/A4 a A3(duplo-Carta)

Gramaturas do Papel para Grampear: 64 a 90 g/m²

Posições de Grampeamento: 1 grampo/2 posições; 2 grampos/1 posição

Dimensões: (L x P x A) 27 cm x 52 cm x 79 cm

Peso: 25 kgs

Não pode ser instalada com o Banco de papel de Uma Bandeja (PB3080)

Finalizador de 1.000 Folhas (SR3050)²

Tamanhos de Papel: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)

Gramaturas do Papel: 52 a 253 g/m²

Capacidade de Empilhamento: 500 folhas (Carta/A4 ou menor) 250 folhas (Ofício ou maior)

Capacidade de Grampeamento: 50 folhas (Carta/A4), 30 folhas (Ofício ou maior, e/ou formatos mistos)

Tamanhos de Papel para Grampear: Carta/A4 a A3(duplo-Carta)

Gramaturas do Papel para Grampear: 52 a 157 g/m²

Posições de Grampeamento: 1 grampo/4 posições; 2 grampos/1 posição

Dimensões (L x P x A): 39,5 cm x 55 cm x 27,5 cm

Peso: Inferior a 12 kgs

Bandeja de Deslocamento-Alceamento Interna (SH3040)

Tamanhos de Papel: A5(meio-Carta) a A3 sangrado (12"x18")

Gramaturas do Papel: 52 a 256 g/m²

Capacidade de Papel: 250 folhas (Carta/A4 ou menor) 125 folhas (Ofício ou maior)

Peso: Aprox. 2 kgs

*A Bandeja Interna de Deslocamento/Alceamento não pode ser instalada com um Finalizador

Bandeja de Um Escaninho Interna (BN3070)

Tamanhos de Papel: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)

Capacidade do Escaninho: 125 folhas

Gramaturas do Papel: 60 a 169 g/m²

Peso: Aprox. 2,5 kgs

1 Ou a Base do Gabinete ou um dos opcionais de papel deve ser instalado.

2 Necessita da instalação da Unidade Ponte

MP C2800/C3300 da Gestetner

Especificações Gerais

Processo de Impressão:	Sistema de Transferência Eletrostática a Seco com Revelador de Escova Magnética de Duplo Componente; Método de 4 cilindros.
Velocidade de Produção:	MP C2800: 28 ppm PB/Cores (Carta/A4), 17 ppm (Ofício), 14 ppm (A3 sangrado) MP C3300: 33 ppm PB/Cores (Carta/A4), 19 ppm (Ofício), 17 ppm (A3 sangrado)
Tempo de Aquecimento:	29 segundos
Tempo de Primeira Cópia:	Cores: 8,0 seg./ PB: 5,0 seg.
Resolução de Cópia:	600 dpi
Alimentador de Originais:	Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) (Padrão)
Capacidade de Originais:	50 folhas
Tamanho do Papel:	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Gramatura do papel (simplex):	40 a 128 g/m ²
Gramatura do Papel (duplex):	52 a 105 g/m ²
Vidro de Exposição	Até A3(duplo-Carta)
Diversas Cópias:	Até 999 cópias
Tamanho da Cópia:	Máx. A3(duplo-Carta) (Saída sem margens em A3 sangrado)
Capacidade de Entrada:	Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja Alimentação Manual de 100-folhas Máximo: 4.400 folhas (c/ LCT Conjugada e LCT Lateral)
Capacidade de Produção Padrão:	500 folhas com a face para baixo Máximo: 1.625 Folhas (com Finalizador de 1.000-Folhas + Bandeja Interna de Um Escaninho)
Tamanhos de Papel:	Primeira Bandeja de Papel: Carta/A4 ABL Segunda Bandeja de Papel/Banco de Papel Executivo a A3(duplo-Carta)Bandeja de Alimentação Manual: Largura: 9 cm a 30,5 cm, Comprimento: 15 cm a 60 cm; Bandeja de Alta Capacidade Conjugada: Carta/A4 ABL. Bandeja de Alta Capacidade Lateral: Carta/A4 ABL
Gramaturas do Papel:	Bandejas Padrão/Bandeja de Alimentação Manual/Bancos de Papel/LCT Conjugada: 60 a 256 g/m ² LCT Lateral: 60 a 216 g/m ²
Unidade Duplex:	60 a 169 g/m ²
Tipos de Papel:	Papel comum/reciclado, transparências aprovadas para Impressora a laser, etiquetas, envelopes
Duplex Automático:	Padrão
Zoom:	25% a 400% em incrementos de 1%
Redução Pré-definida:	93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25%
Ampliação Pré-definida:	400%, 200%, 155%, 129%, 121%
Dimensões (L x P x A)	67 cm x 69 cm x 76 cm (Configuração Padrão)
Peso:	Inferior a 120 Kg (com o ARDF)
Alimentação Elétrica:	120V, 60Hz, 12A
Consumo de Energia:	1.500 Watts máximo

Especificações do Controlador da Impressora (Padrão)

CPU:	Intel Celeron-M com 600 MHz embutido
Memória:	1 GB de RAM e HD de 80 GB padrão (compartilhada)
Velocidade Máxima de Impressão:	MP C2800: 28 ppm PB/Cores, MP C3300: 33 ppm PB/Cores
Drivers de Impressão:	Padrão: RPCS, PCL5c, PCL6, XPS através de download; Opcional: Adobe® Postscript® 3™ Original (inclui a Impressão Direta de PDF), Driver PS pra Impressão Móvel).
Resolução Máx. de Impressão:	1.200 x 1.200 dpi
Interfaces Padrão:	Ethernet (10Base-T/100Base-TX), USB 2.0, USB Host I/F
Interfaces Opcionais:	Ethernet (1000Base-T), IEEE 1284/ECP Paralela, Rede Local sem Fio IEEE 802.11 a/b/g Bluetooth, USB 2.0/Slot para SD
Rede/Sistemas Operacionais:	Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008*/Vista; Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; Mac OS 8.6 a 9.2x, OS X 10.1 ou superior; SAP R/3, NDPS Gateway; IBM iSeries; AS/400-usando OS/400 Host Print Transform
Funções Avançadas:	Suporte a impressora WSD, Filas de Impressão Avançadas (Impressão de Amostra, Impressão Bloqueada, Impressão retida, Impressão Armazenada), Superposição de Preto (Overprint), Simulação CLP, Palheta de Cores Pantone, Capítulos, Códigos de Classificação, Correio para Impressão (necessita do Fax e PS3 opcionais), Impressão Direta de PDF (necessita do PS3 opcional), Suporte a PictBridge® (necessita da Impressão Direta de Câmera opcional), Bonjour/Suporte a DDNS
Utilitários:	SmartDeviceMonitor for Administrator e Client Web SmartDeviceMonitor; Web Image Monitor Utilitário de Impressão para Mac (com o opcional PS3 da Adobe)

*O Server 2008 não é incluído no CD de driver. Ele está disponível para download no site da Ricoh na Internet.

Especificações de Segurança

Sistema de Segurança por Suposição de Dados (DOSS) (opcional): Característica de segurança que grava sobre dados latentes no HD do sistema depois de trabalhos de cópia, digitalização e impressão. Unidade de Segurança de Dados de Cópia (Opcional) As cópias das impressões feitas com este recurso serão obscurecidas ou terão uma marca d'água embutida a fim de evitar a cópia ilegal. Unidade De Criptografia do Disco Rígido (Opcional): Criptografa os dados no HD, desta forma os dados estão seguros mesmo se o HD for roubado. Outras Características de Segurança: Protocolo de Rede Conectado/Desconectado, Filtragem de IP, Suporte a SNMP v3, Criptografia (Catálogo de Endereços, Senha, PDF, Comunicação SSL, S/MIME, Comunicação IPsec), Impressão Bloqueada (Segura), Autenticação de Usuário (Windows/LDAP com Autenticação Kerberos (Externa), Códigos Básicos e de Usuário (Interna), Autenticação Conectada 802.1.x, WPA/WPA2 (Suporte de Acesso a Proteção de Wi-Fi) e mais.

Especificações do Scanner (Padrão)

Resolução do Scanner:	100 a 600 dpi; 1200 dpi somente para TWAIN
Configuração default:	200 dpi
Velocidade de Digitalização:	50 ipm PB e Cores (Carta ABL/200 dpi)
Deteção Automática do Tamanho da Digitalização:	Vidro: A3(duplo-Carta), Ofício, Carta ARDF: A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Modo de Digitalização:	Imagem/Texto em PB, Texto em PB, Texto/Foto em PB, Foto em PB, Escala de Cinza em PB, Foto em Cores, Texto em Cores, Seleção Automática de Cor (ACS)
Método de Compressão em P&B:	TIFF (MH, MR, MMR); Escala de Cinza/Cores: JPEG
Modos Digitalizar para Suportados:	Digitalizar-para-E-mail (com suporte LDAP); Digitalizar-para-URL; Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP/NCP); Digitalização TWAIN pela Rede; Digitalizar-para-Mídia (USB/SD, opcional) Scanner WSD (para o Vista);

Especificações do Servidor de Documentos (Padrão)

Máximo Documentos Armazenados:	1.000 documentos
Máx de Páginas/Documento:	1.000 páginas
Máx. de Documentos Armazenados:	2.000 páginas

Especificações do Fax (Opcional)*

Fax Opcional Tipo C5000 (padrão no modelo SPF)

Tipo:	ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional (opcional)
Circuito:	PSTN, PBX
Resolução:	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com a memória SAF de fax opcional)
Velocidade do Modem:	33.6K Kbps – 2.400 bps com Queda Automática
Método de Compressão:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de Transmissão:	G3: Aproximadamente 2 segundos/página (c/JBIG) G3: Aproximadamente 3 segundos/página (c/MMR)
Velocidade de Digitalização:	0,50 segundos/página ABL (Padrão/ Modo Detalhe); 0,94 segundos/página ABL (Modo Super Fino)
Discagem Automática:	2.000 Discagens Automáticas, 100 Discagens para Grupos (500 locais cada)
Capacidade de Memória (SAF):	Padrão 4 MB (aproximadamente 320 páginas); Máximo 28 MB (2.240 páginas)
Modos Adicionais:	Internet Fax por E-mail (T37); IP Fax (T38); LAN Fax; Envio de Fax para E-mail e Pasta Suporte a LDAP
Opcionais:	Linhas G3 adicionais (até 2); Memória SAF de Fax Fone do Telefone

Acessórios Adicionais

Convertor de Formato de Arquivo, Suporte do Contador Chave, Cartão VM JAVA para Aplicações de Arquitetura de Software Embutido (ESA), Interface Opcional do Contador, Slot USB 2.0/SD (para Digitalizar-para-Mídia), Cartão de Impressão Direta de Câmera, Controlador de Impressão Fiery™

Suprimentos e Materiais de Consumo

Toner Preto:	20.000 páginas
Toners Ciano, Magenta e Amarelo:	15.000 páginas cada um

*Os rendimentos de toner são baseados em 5% de cobertura.



A tecnologia da Gestetner oferece um portfólio diverso de soluções para ajudar a sua organização a manter-se competitiva e indo para a frente. Deixe a Gestetner mostrar a você como fortalecer sua empresa para aprimorar os processos críticos, manter as informações seguras, garantir o cumprimento e promover a sustentabilidade ambiental pela redução do custo total de propriedade pela redução do custo total de propriedade.

Gestetner do Brasil S/A Gestetner e o logotipo da Gestetner são marcas registradas da Gestetner Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pela rede, aplicativos ou desempenho do PC. As especificações e aparências externas estão sujeitas a modificação sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com recursos opcionais.

Gestetner
UMA SUBSIDIÁRIA RICOH