



FS-1100 FS-1300D

Impressoras para Pequenos Grupos de Trabalho

Trabalhe Duro.™

Imprima com Inteligência.



Imagem da FS-1300D



Imagem da FS-1100

- FS-1100 / FS-1300D: Impressoras monocromáticas com velocidade de 30 páginas por minuto.
- Resolução de Impressão padrão de 1200 dpi. Impressões nítidas e consistentes.
- Memória padrão de 32MB.
- Conexão de alta velocidade USB 2.0.
- Interface de rede opcional.
- As impressoras Kyocera com conceito ECOSYS® utilizam suprimentos de longa duração, reduzindo custos e protegendo o meio ambiente.
- Baixo custo total de propriedade.
- Somente para a FS-1300D: Duplex automático padrão.

 **KYOCERA**

Impresso em equipamento Kyocera Color

FS-1100/FS-1300D Especificações

Especificações das Impressoras

Especificações Básicas:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuração: | Impressoras monocromáticas para pequenos grupos de trabalho, bandeja para 250 folhas e placa de rede opcional. A FS-1300D possui ainda duplex padrão. |
| Resolução: | Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (1.200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi |
| Memória da impressora: | Padrão 32MB, expansível para 544MB via DIMMs DDR de 100 pinos; Conector de Cartão CF Padrão (Tipo 1) |
| Requisitos elétricos: | 120V, 60Hz, 7,5A |
| Dimensões: | 376 mm x 394 mm x 249 mm |
| Peso: | 10 kg |
| Ciclo de trabalho máximo: | FS-1100: 20.000 páginas por mês FS-1300D: 25.000 páginas por mês |

Especificações do Processador:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processador: | PowerPC405F5/360MHz |
| PDL/Emulações suportadas: | PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Line Printer |
| Fontes: | 80 Fontes outline para PCL6/KPDL3, 1 Fonte Bitmap |
| Suporte sistema operacional: | Windows® 2000/XP/Vista; SO Mac 10.x; Linux |
| Conectividade / Interface: | USB 2.0 de alta velocidade |
| Conector de expansão | |
| Opcional KUIO LV: | Interface de rede opcional (IB-23) |
| Suporte de rede: | Consulte a seção IB-23 |
| Drivers: | Driver KX para Windows®, PPD para MacOS®, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver certificado, Drivers de para Windows® 64 bits, Driver genérico para Windows®. |
| Utilitários: | KM-NET Viewer, IC-Link, Monitor de Status, Utilitários PRESCRIBE |

Alimentação de Papel:

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontes de papel padrão: | Bandeja de 250 folhas, FS-1100: Bandeja multiuso para 1folha. FS-1300D: Bandeja multiuso para 50 folhas. |
| Tamanho do papel na bandeja: | Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio |
| Tamanho do papel na bandeja multiuso (MPT): | Personalizado (71 x 147 mm - 216 x 356 mm) |
| Capacidades de papel padrão / máxima: | FS-1100: 251 folhas / 501folhas. FS-1300D: 300 folhas / 800 folhas. |
| Peso do papel: | 60 - 120 g/m ² via bandeja de papéis, 60 - 200 g/m ² via bandeja multiuso |
| Materiais permitidos: | Papel comum, reciclado, transparências, etiquetas, envelopes |

FS-1300D Duplex padrão:

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Velocidade duplex: | 15 IPM no tamanho carta |
| Tamanho do papel: | Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio |
| Peso do papel: | 60 - 105 g/m ² |

Velocidades de Impressão:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tempo de aquecimento: | Até 15 Segundos (a partir do modo descanso) |
| Primeira impressão: | Até 6 Segundos (EcoFuser desligado) |
| Páginas por minuto: | FS-1100/FS-1300D: 30ppm Carta, 28ppm A4, 24ppm Ofício |

Opções e acessórios para manuseio de papel:

Bandeja de Papel: PF-100

| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Capacidade de papel: | 250 folhas |
| Nº máximo de bandejas: | FS-1100: 1 unidade FS-1300D: 2 unidades |
| Peso do papel: | 60 - 120 g/m ² |
| Dimensões do papel: | Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6. |
| Dimensões / peso: | 373 mm (L) x 391 mm (P) x 99 mm (A)/Aprox. 3kg |

Interface de Rede: IB-23

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | KUIO LV |
| Protocolos suportados: | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI |
| Suporte Windows®: | Windows® 2000/XP/2003/Vista |
| Suporte Novell®: | Novell Netware® 5.x/6.x |
| Suporte SO Mac: | OS 9.x/10.x |
| Suporte SO Unix: | S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
| Protocolos de rede: | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI NetBIOS sobre TCP/IP |
| Protocolos de segurança: | Filtragem de IP, SSL/TLS (HTTPS), SNMP V2c/V3, IPv6, IEEE802.1x (EAP TLS/PEAP) |
| Protocolos IPv6: | HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6 |
| Protocolos IPv4: | HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, SMTP, POP3, SMTP, DNS, WINS, NetBIOS sobre TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, Compatível com ThinPrint, Compatível com Apple Bonjour |
| Utilitário: | KM-Net Admin |

Memória Adicional:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Memória disponível: | DIMMs DDR de 64MB, 128MB, 256MB e 512MB |
|---------------------|-----------------------------------------|

Suprimentos:

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FS-1100:* | Toner TK-142: 4.000 páginas com 5% de Cobertura Fornecido com 2.000 páginas com 5% de Cobertura, Certificado ISO 19752 |
| FS-1300D:** | Toner TK-132: 7.200 páginas com 5% de Cobertura Fornecido com 3.600 páginas com 5% de Cobertura, Certificado ISO 19752 |

Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.

Procure por este selo, ele garante a alta qualidade de impressão Kyocera



O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade, e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba - e reduzindo resíduos sanitários.

As impressoras ECOSYS da Kyocera oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já. Visite nosso TCO Tracker em www.kyoceramita.com.br e comece a economizar.



Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2008 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400127BR

PowerPC™



A Fabrica Hirakata é Certificada pela ISO 14001 de Gerenciamento Ambiental

www.kyoceramita.com.br