



KM-C4035E  
KM-C3232E  
KM-C3225E  
KM-C2525E

Soluções para Manuseio  
Digital de Documentos

Negócios de Verdade.  
Cores de Verdade.

- KM-C4035E: 40 Cópias/impressões em P&B por minuto, 35 cópias/impressões coloridas por minuto
- KM-C3232E: 32 Cópias/impressões em P&B por minuto, 32 cópias/impressões coloridas por minuto
- KM-C3225E: 32 Cópias/impressões em P&B por minuto, 25 cópias/impressões coloridas por minuto
- KM-C2525E: 25 Cópias/impressões em P&B por minuto, 25 cópias/impressões coloridas por minuto
- Multifuncionais digitais para impressões, digitalizações e cópias padrão.
- Configuração padrão: 768MB de RAM para cópias, 256MB para impressão e HD de 40GB
- Resolução de 600 x 600 dpi
- Opções de acabamento avançadas, com grampeamento central e dobra central opcional.
- Capacidade de papel de até 4.100 Folhas
- Suprimentos de longa duração



Impresso em equipamento Kyocera Color

# Especificações da KM-C4035E/KM-C3232E/KM-C3225E/KM-C2525E

## Especificações Básicas:

Configuração:	Multifuncional colorida para grupos de trabalho com conexão em rede padrão. Impressão e digitalização em rede padrão. Fax / Fax em rede. Opcionais: Duplex padrão, 2 Bandejas de papel para 500 folhas e bandeja multiuso para 100 folhas. Unidade de disco rígido padrão de 40GB. Processador de documentos e acabamento avançado opcionais.
Resolução:	Resolução Multi Bit 600 x 600 DPI / 256 Níveis
Memória do Sistema:	Memória RAM de 768MB e HD de 40GB Padrão
Ampliação:	Tamanho Completo, 5 níveis pré-definidos de redução, 5 níveis de ampliação mais Zoom de 25-400% (em incrementos de 1%)
Alimentação Elétrica:	120V, 60Hz, 12A
Dimensões:	Largura: 605 mm x profundidade: 668 mm x Altura: 745 mm
Peso:	KM-C2525E/3225E/3232E: 98kg; KM-C4035E: 101 kg
Volume Mensal Máximo:	KM-C4035E: 150.000 Páginas por mês KM-C3232E: 125.000 Páginas por mês KM-C3225E: 100.000 Páginas por mês KM-C2525E: 85.000 Páginas por mês

## Velocidades de Impressão:

Tempo de Aquecimento:	Até 45 Segundos, Programação durante o aquecimento, inicialização automática
Tempo da Primeira Cópia (Cor/P&B):	KM-C4035E: 7,5/5,5 Segundos; KM-C3232E/3225E/2525E: 7,9/5,9 Segundos
Tempo da Primeira Impressão (Cor/P&B):	7,5/5,5 Segundos
Páginas por minuto: (Cor/P&B):	KM-C4035E: 35/40 Carta/A4, 17/20 Ofício, A3 e Duplo carta KM-C3232E: 32/32 Carta/A4, 16/16 Ofício, A3 e Duplo carta KM-C3225E: 25/32 Carta/A4, 13/16 Ofício, A3 e Duplo carta KM-C2525E: 25/25 Carta/A4, 13/13 Ofício, A3 e Duplo carta

## Alimentação de Papel:

Fontes de Papel Padrão:	Dois bandejas multifunções de 500 folhas. Bandeja multiuso para 100 folhas, seleção / mudança automática de bandeja, adição de papel durante o funcionamento
Tamanho do Papel na Bandeja:	A3, A4, A5, Carta, Ofício, Personalizado (98x147 a 297x432mm) / 5,5" x 8,5" até 11" x 17"

Tamanho do Papel na Bandeja Multiuso (MPT):	98x147mm a 297x432mm
Capacidade de Papel:	Padrão: 1.100 folhas, Máxima: 4.100 folhas
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> via Bandejas de Papel, 60 - 220 g/m <sup>2</sup> via Bandeja Multiuso (MPT)
Materiais Permitidos:	Papel Bond, Reciclado, Transparências, Cartão, Envelopes

## Unidade Duplex:

Tamanho do Papel:	148,5 mm x 210 mm - 297 mm x 432 mm
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Modos Duplex:	Padrão 1:2, 2:2, Livro: 2, 2:1

## Funções de Cópia:

Modos de Imagem:	Texto, Foto, Texto e Foto, Auto, Manual, ECO, Mapa
Cópias Contínuas:	Até 999, reinício automático.
Recursos Adicionais:	Reversão positiva/negativa, imagem espelhada, girar cópias, apagar margens, desmembrar cópias, conjuntos de cópias coloridas e monocromáticas na mesma operação, compagição eletrônica, alteração de margens, zoom XY
Administração de Trabalhos:	Interrupção de trabalhos, criação de trabalhos, 8 programas de trabalho, função repetir cópia, 1.000 Códigos de gerenciamento de trabalhos.
Ajuste de Cores:	Um toque, equilíbrio de cores, matiz, auto exposição, exposição manual, escala automática de cinza, nitidez, calibração de cores

## Opções de Manuseio de Papel:

Processador de Documentos: DP-710	
Tipo:	Processador de documentos com reversão automática (RADF)
Originais Suportados:	148,5 mm x 210 mm - 297 mm x 432 mm, originais de tamanhos variados
Capacidade:	100 Folhas / Velocidade de 35/40 originais tamanho carta por minuto
Peso do Papel:	60 - 160 g/m <sup>2</sup>
Dimensões / Peso:	Larg. 572 mm x Comp. 488 mm x Alt. 134 mm / 12kg

## Alceador: DF-710

Capacidade de Empilhamento:	Bandeja principal: 3.000 folhas; Bandeja auxiliar (B): 200 Folhas; Bandeja auxiliar (C): 50 Folhas
Tamanho do Papel:	Bandeja principal: 210 mm x 297 mm - 297 mm x 432 mm; Bandeja auxiliar (B): 148,5 mm x 210 mm - 297 mm x 432 mm; Bandeja auxiliar (C): 210 mm x 297 mm
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento:	50 folhas: A4, Carta; 30 folhas: Ofício, A3 e Duplo carta
Posição do Grampeamento Lateral:	3 Posições: Superior esquerda, inferior esquerda, central
Perfuração:	Opcional de 2 e 3 furos
Grampeamento Tipo Livro e Dobra:	Dobrador de livretos opcional com grampeamento central
Dimensões / Peso:	Larg: 683 mm x Comp. 564 mm x Alt. 1087 mm / 57kg

## Alceador Simples: DF-730

Capacidade de Empilhamento:	1.000 folhas
Tamanho do Papel:	220 mm x 280 mm - 280 mm x 440 mm
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento:	30 Folhas: 20 mm x 360 mm, 280 mm x 440 mm
Posição do Grampeamento Lateral:	1 Posição: Superior Esquerdo
Dimensões / Peso:	Larg: 556 mm x Comp: 526 mm x alt: 917 mm / 25kg

## Unidade Dobradora de Livretos: BF-710

Capacidade de Dobra:	Até 16 folhas
Capacidade de saída:	1 - 3 folhas - 30 livretos; 4 - 6 folhas - 20 livretos; 7 - 16 folhas - 10 livretos
Tamanho do Papel:	Carta, A4, Ofício, A3, duplo carta.
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> , Acima de 75g/m <sup>2</sup> uma folha apenas
Dimensões / Peso:	653 mm L x 455 mm D x 267 mm A / 21kg

## Separador de Trabalhos: JS-710

Capacidade de Empilhamento:	100 folhas
Tamanho do Papel:	Carta, A4, A3, Duplo carta
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>

## Caixa Postal Multicaixa: MT-710

Número de Bandejas:	7
Capacidade da Bandeja:	100 folhas: A5, A4, Carta. 50 folhas: A4, Carta, A3, Duplo carta
Peso do Papel:	60 - 75 g/m <sup>2</sup>
Dimensões / Peso:	Larg: 508 mm x comp: 399 mm x alt: 470 mm / 10 kg

Dealer Autorizado:

## Unidade Perfuradora: PH-5A

Tamanho do Papel:	A4, Carta, A3, Duplo carta
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Número de Furos:	2 e 3
Peso:	3kg

## Bandeja de Alta Capacidade: PF-750

Capacidade de Papel:	3.000 Folhas
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamanho do Papel:	220 mm x 280 mm
Dimensões / Peso:	Larg: 584 mm x comp: 599 mm x alt: 315 mm / 23kg

## Bandejas de Papel: PF-710

Capacidade de Papel:	2 bandejas de 500 folhas
Peso do Papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamanho do Papel:	A5, A4, Carta, A3, Duplo carta
Dimensões / Peso:	Larg: 584 mm x comp: 589 mm x alt: 315 mm / 26kg

## Impressão/Digitalização Padrão:

Impressão:	
Processador:	Processador PowerPC750FL / 800 MHz integrado
Memória da Impressora:	256MB padrão, expansível para 1GB via pentes DIMM de 100 pinos. Disco rígido para impressora opcional. Conector para cartão CF padrão (Tipo 1)
PDL/Emulações Suportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5c), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2)
Fontes:	80 fontes outline para PCL XL/5c, 136 fontes outline para KPDL3, 1 fonte bitmap
Compatibilidade com o S.O. Windows®:	Windows 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidade com o S.O. Novell®:	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o S.O. Mac:	S.O. 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com o S.O. UNIX:	S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Interface Padrão:	10/100BaseTX, Paralela IEEE1284, USB 2.0 de alta velocidade
Conectores de Expansão KUJO LV (2):	Unidade de disco rígido de 40GB para impressora opcional; Interface de rede IB-23 opcional
Protocolos Suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	Driver KX para Windows, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers Windows de 64-bits
Utilitários:	KMNet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, KX SpoolCenter, Impressão Direta de PDF, Utilitários PRESCRIBE
Interface Web:	Centro de Comando Kyocera

## Digitalização:

Tipo:	Scanner colorido e monocromático
Resolução:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidade de Digitalização (Cor/P&B):	Até 35 / 40 folhas por minuto
Formatos de Arquivo (Cor/P&B):	PDF, JPEG / PDF, TIFF
Digitalização em PDF Aprimorada:	Criptografia de PDF, Compressão de PDF
Conectividade:	10/100BaseTX
Protocolos Suportados:	TCP/IP
Funções de Digitalização:	KM Document Flow (Digitalização para banco de dados) TWAIN (PC/Mac) Digitalização para arquivo (PC/Mac), Digitalização para FTP e para e-mail
Driver:	Driver TWAIN
Utilitários:	Assistente de Banco de Dados KM, Utilitário para digitalização do scanner KM, Livro de endereços, Editor do livro de endereços, Utilitário conversor LDAP Utilitários de configuração avançada de rede, Utilitário de digitalização para Mac

## Kit de Segurança de Dados Opcional: (D)

Oferece sobrescrita de segurança e criptografia para impressões, cópias e digitalizações

## Fax/Fax de Rede Opcionais: SISTEMA DE FAX (N)

Compatibilidade:	Super G3
Velocidade de Transmissão:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidade do Modem:	33,6 Kbps com auto fallback
Compressão de Dados:	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de Fax (Padrão/Máxima):	4MB / 32MB
Driver:	Driver KM para fax em rede
Utilitários:	Livro de endereços para fax em rede, editor de endereços para fax em rede.

Recursos Adicionais: TX/RX Duplex, RX/TX confidencial, utilização múltipla (polling), difusão (broadcasting).

## Opções Adicionais:

Memória de Fax de 32MB (MM13-32), Tampa do digitalizador, kit de fixação (AK-710), memória de impressora 128, 256, 512 MB RAM, unidade de disco rígido de impressora, Gabinete para multifuncional.
---

## Suprimentos:

TK-827K:	Toner preto para 15.000 páginas com 5% de área de cobertura
TK-827C:	Toner ciano para 7.000 páginas com 5% de área de cobertura
TK-827M:	Toner magenta para 7.000 páginas com 5% de área de cobertura
TK-827Y:	Toner amarelo para 7.000 páginas com 5% de área de cobertura

## Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2007 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400087BR



www.kyoceramita.com.br